



- ▶ MICROmote® -Sensor für separaten Verstärker im M5-Gehäuse
- ▶ Kompakte Miniatur-Lichtschanke mit hoher Funktionsreserve und für große Reichweiten
- ▶ Leicht zu montieren
- ▶ Hochflexible Anschlussleitungen vereinfachen die Installation auch in beengter Umgebung




**EINWEG-LICHTSCHRANKE für separaten Verstärker**


▶ TECHNISCHE DATEN

TYP	DLM50R	DLM50L
Lichtart	Rot 660nm	Infrarot 880nm
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C	
Schutzart	IP65	
Nenn-Reichweite	1000mm	2000mm
Kleinste Objekt*	0,1mm	
Anschlussart	PUR-Kabel mit Steckverbinder	
Abmessung	M5 x 0,5mm x 10mm	
Gehäusematerial	Messing vernickelt	
Befestigungsart	für Klebe- oder Klemmbefestigung	

\* Ø Kupferdraht ("unendlich" lang). Abhängig von Einstellung und Reichweite (siehe Diagramme)


▶ ABMESSUNGEN Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.





# DLM50R | DLM50L


► **DIAGRAMME** (Alle Graphen geben typische Messwerte mit STM-Verstärkern wieder.)



► **ANSCHLUSS-BELEGUNG**

Option - 0: M8, 3polig (Standard)

- 3 + Empfänger (grün)
- 4 GND/Schirmung (weiß, schwarz)
- 1 + Sender (rot)



	<p><b>Kabelmantel</b></p> <p>P: PUR-Kabel schwarz ø 1,8mm</p> <p>F: Hochflexibles PUR-Kabel rot ø 1,1mm</p>	<p><b>Steckverbinder</b></p> <p>0: M8 - Steckverbinder 3polig</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Kabellänge</b> (Angabe in [m])</p> <p>Standardlänge 1m (jeweils an Sender- und Empfängerseite)</p> <p>Sonderkabellänge auf Anfrage</p>
<b>BESTELLBEZEICHNUNG</b>	<b>Typ</b>	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">-</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">-</div> <div style="font-size: 20px;">:</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> </div>	
<b>BESTELLEISPIEL</b>	<p><b>DLM50R - P - 0 : 1m</b> = DLM50 Rotlicht - PUR-Kabel schwarz - M8, 3polig : Kabellänge 1m</p> <p>Bitte beachten Sie, dass Sie zum Betrieb einen separaten Schaltverstärker benötigen.</p>		